НПО КИЛОВАТТ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

станция противодействия БПЛА

«КАПЮШОН»

ФПВ-8



г. Липецк, 2024

1. Назначение

1.1. Станция противодействия БПЛА «Капюшон» предназначена для защиты автотранспортных средств, самоходной техники, личного состава подразделений от ударных БПЛА типа FPV-дронов (дронов-камикадзе).

2. Комплектация

2.1.
- станция подавления «Капюшон»-1 шт.;
- источник электропитания: преобразователь 12/24В (с кабелем питания, клеммами на аккумулятор, кабелем с пультом и кнопкой управления)-1 шт., либо кабель питания с коммутатором 24В-1 шт., либо блок питания 220В-1шт.

3. Технические характеристики

Технические характеристики изделия	
Исполнение	Металлическое основание с противоударным корпусом-куполом из армированного радиопрозрачного стеклопластика
Габариты	Диаметр 600 мм Высота 250 мм
Вес	До 20 кг
Диапазоны частот	300-400, 400-500, 500-620, 620-780, 720-880, 900-1020, 1080-1220, 1220-1360
Дальность подавления	В диапазоне 50-200 м от объекта защиты
Тип питания	Питание устройства осуществляется от бортовой сети транспортного средства с напряжением 12В или 24В или внешнего источника напряжения 220В



Зона эффективного противодействия БПЛА для станции РЭБ «КАПЮШОН»

4. Правила эксплуатации

4.1. Крепления на автомобилях и боевой технике имеют различные способы установки: магнитные пластины и металлические кронштейны с болтами используются для установки на крышах автомобилей, а на корпусных элементах самоходной боевой техники используется сварка.



Рекомендуемые места установки станции РЭБ «КАПЮШОН»

4.2. Устройство подключается к клеммам аккумулятора кабелями с соответствующей полярностью (+,-).

4.3. Включение кнопки активизирует работу устройства.

5. Способ подключения к источнику питания

Схема установки станции "Капюшон" на легковой автомобиль с напряжением бортовой сети 12В

Схема установки станции "Капюшон" на грузовой автомобиль с напряжением бортовой сети 24В



Схема установки станции "Капюшон" на бронетехнику с напряжением бортовой сети 24В



6. Методы и средства контроля

6.1. Следить за работой сигнальных индикаторов (кнопки включения и лампочки на корпусе).
6.2. Периодически контролировать работу устройства с помощью анализатора спектра частот.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантия предоставляется производителем на 24 месяца.
7.2. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия и обязуется произвести гарантийный ремонт или замену устройства в случае выхода из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения Потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
7.3. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его технических характеристик и надежности.

Телефон сервисной службы:
+7(900)989-75-55